

# O2 80mm Komory chłodnicze

Standard




Ergonomiczna klamka



Specjalny zawias z wychyleniem



Oświetlenie wnętrza



Antypoślizgowa podłoga ze stali nierdzewnej



Klucz do scalania paneli



Perfekcyjne dopasowanie paneli

**O2** - Komory chłodnicze i mroźnicze to rezultat długich doświadczeń producenta w branży chłodniczej. Dwie wersje chłodzenia - "plusówka" i "minusówka", wykonane są z paneli izolacyjnych o grubości 80 mm, pozwalających na złożenie 37 różnych kompozycji. Zaletą jest możliwość zamiany miejscami panela z agregatem chłodniczym z panelem z drzwiami. Przy wysokości 2110 mm, pojemności robocze komór zamykają się w przedziale od 2,10m<sup>3</sup> do 12,63m<sup>3</sup>. Komory chłodnicze i mroźnicze to idealne rozwiązanie do przechowywania dużych ilości zapasów.

**O2** - Etant le résultat d'une étude acharnée, cet équipement a été conçu de façon à proportionner d'excellentes conditions d'utilisation. Existant en 2 versions, une de température positive et une autre de température négative ces chambres sont constituées de panneaux de 80mm d'épaisseur d'isolation, permettent un total de 37 compositions de base, comme avantage le panneau du groupe frigorifique et le panneau de la porte présentent une totale mobilité. Avec 2110mm de haut, des volumes qui varient entre les 2,10 et les 12,63m<sup>3</sup>. Est idéale pour la conservation d'aliments facilement périssables, comme les viandes et les poissons. La chambre froide négative est destinée à la conservation de produits congelés.

**O2** - Nach langer Suche war dieses Gerät für die starke Benutzungsbedingungen zu erleichtern konzipiert. 2 verfügbare Versionen, Kühl-Tiefkühlzelle, 80mm PUR-Hartschaum Isolierung, umfasst diese Zellen 37 Basisvarianten. Als Vorteile, erleichtern die Wand des Kühlaggregates und die Wand der Tür gesamte Mobilität. Mit 2110mm hoch, und Volumen von 2,10 bis 12,63m<sup>3</sup>. Die Kühlzelle ist die Ideale Lösung für die Konservierung von leicht verderblichen Lebensmitteln, insbesondere Fleisch und Fisch. Die Tiefkühlzelle ist für die Konservierung tiefgekühlter Produkte gedacht.

the future  
is green

## Parametry pracy | Conditions de Fonctionnement | Betriebsbedingungen

Zakres temp. | Temp. de Fonctionnement | Betriebstemperatur  
Temp. otoczenia | Temp. Amb. | Umgebungtemp.  
Temperatura produktu | Temp. Introduction Produits | Temp. Hineinstellen von Waren  
Zdolność przechowywania | Introduction Journalière | Tägliche Warenbeschickung  
Dzienny czas pracy | Fonctionnement Journalier | Täglicher Betrieb

-4 / +4 °C	-18 / -23 °C
≤ 32 °C	≤ 32 °C
≤ 25 °C	≤ -10 °C
≤ 30 Kg/m <sup>3</sup>	≤ 30 Kg/m <sup>3</sup>
≤ 16 h	≤ 16 h

# O2 Smart 80 Komora chłodnicza | Chambre Froide Smart 80 | Smart 80 Kühlzelle

## Chakterystyka:

Panele wykonane z malowanych arkuszy, kolor jasnoszary, dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Moduł bazowy 300mm, panele szerokości 300, 600, 900 i 1200mm. | Mimosrodowy, podwójny system scalania paneli. | Zaokrąglone drzwi i 45° ścięcie styków krawędzi wew. | Ergonomiczna klamka z zamkiem i systemem bezpieczeństwa. | Ciśnieniowy zawór równoważący. | Antypoślizgowa podłoga s/s. | Drzwi obracalne, blokada przy 90° rozwarciu, w 2 wymiarach - prześwit użyteczny 600 lub 700mm. | Specjalne zawiasy z wychyleniem. | Izolacja z pianki poliuretanowej wolnej od CFC, wstrzykniętej pod ciśnieniem, gęstość 41 kg/m<sup>3</sup>. | Oświetlenie wnętrza. | Agregat ze sterownikiem na panelu, z automatycznym odparowaniem kondensatu i rozmrażaniem za pośrednictwem podgrzanego gazu, czynnik chłodniczy R452A.

## Caractéristiques:

Finition des panneaux en tôle pré-peinte spécialement conçue pour l'utilisation alimentaire, couleur light-grey | Écart de 300mm avec panneaux de 300, 600, 900 et 1200mm | Système d'emboîtement des panneaux muni de crochets à double accrochage | Portes arrondies et angles intérieurs taillés à 45° | Poignée ergonomique avec serrure et système d'ouverture de sécurité | Soupape d'équilibre de pression | Plancher en acier inoxydable et sol anti-dérapant | orde réversible, autoblocante a 90°, disponible en 2 dimensions, avec ouverture utile de 600 et 700mm | Charnière avec système en pente | Isolation en polyuréthane exempt de CFC, injecté à haute pression, avec une densité de 41 Kg/m<sup>3</sup> | Eclairage interne | Groupe frigorifique pré-monté sur le panneau, évaporation des eaux condensées automatique et dégivrage par gaz chaud, fluide réfrigérant R452A

## Merkmale:

Verkleidung der Wände aus lackiertem Blech, ist dieses Blech insbesondere im Lebensmittelbereich konzipiert, Farbe light-grey | Alle 300mm erweiterbar mit Wände von 300, 600, 900 bis 1200mm | Nut-Feder-System mit Excenter-Spannschlösser | Gerundete Türen und 45° geschliffene Kanten | Ergonomisch geformte Kunststoffgriffmulde mit Schloss und Sicherheits-Verschlussysteme | Bodenelemente aus Edelstahl und Antirutsch-Fußboden. | Druckausgleichventil | Türanschlag wechselbar, Tür mit 2 verfügbaren Abmessungen, im 90° - Winkel mühelos selbsttragend offen halten, 600 und 700mm nützliche Öffnung | Türscharnier mit Neigungssystem | PUR-Hartschaum-Isolierung, FCKW-frei und eine Dichtigkeit von 41 Kg/m<sup>3</sup> | Innenbeleuchtung. | Kühlaggregat vormontiert auf der Wand, automatische | Tauwasserverdunstung und Heißgasabtauung, Kältemittel R452A



Odparowanie: -10°C; Skraplanie: +32°C | Évaporation: -10°C; Condensation: +32°C | Verdampfung: -10°C; Kondensation: +32°C  
 Odparowanie: -25°C; Skraplanie: +32°C | Évaporation: -25°C; Condensation: +32°C | Verdampfung: -25°C; Kondensation: +32°C

**MERCATUS**  
 experience the future

Eurogast Polska Sp. z o.o.  
 ul. 3-go Maja 8, 05-080 Izabelin, Polska  
 Tel:+48 22 752 25 19 | Fax:+48 22 752 25 24  
[eurogast@eurogast.pl](mailto:eurogast@eurogast.pl) | [www.eurogast.pl](http://www.eurogast.pl)



Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez wcześniejszego powiadomienia